

ООО «НЦИ» направляет коммерческое предложение по стоимости товаров, находящихся на складе организации:

**Название товара – Комплект системы видеонаблюдения с компьютерным зрением Orwell 2k(1 сервер + 10 видеокамер).**



Количество - 140 штук.

Стоимость 1 комплекта – 268 011,60 рублей, включая НДС20%.

Срок производства – декабрь 2019года.

Срок окончания гарантии производителя – декабрь 2021 года.

Состояние – новое, в транспортной таре.

Производитель – АО «Элвис-НеоТек»

Описание технических характеристик Сервера системы видеонаблюдения с компьютерным зрением Orwell 2k:

- 4-х ядерный процессор (3,4 ГГц),
- ОЗУ 16Гб,
- жесткие диски HDD 2x1000 ГБ 2x3000ГБ,
- 2 сетевых интерфейса
- Дискретный видеоадаптер с объемом видеопамати не менее 4Gb (NVidia GeForce 4Gb),
- клавиатура, мышь,
- корпус в стойку 19" 4U, салазки 19".

Предустановленное программное обеспечение Системы видеонаблюдения с компьютерным зрением Orwell 2k:

- 64-х битная операционная система Windows10,
- SQL Server 2017 Express.

- Лицензия серверная системы видеонаблюдения Orwell 2k USB OV-SPS-USBL-5054 - 1 шт (правообладатель АО «Элвис-НеоТек»);
- Лицензия: ПО системы видеонаблюдения Orwell 2k "Видеоканал с видеорегистрацией" OV-STC-VCRG-12512 - 10 шт. (правообладатель АО «Элвис-НеоТек»);
- Лицензия: ПО системы видеонаблюдения Orwell 2k "Клиентское приложение" OV-AWP-CLAP-12523 - 1 шт. (правообладатель АО «Элвис-НеоТек»).

#### Описание технических характеристик видеокамеры:

- модель VisorJet Smart Bullet mini VJS-B603-5
- Сенсор, 5 Мп., 1/2.8" КМОП матрица с прогрессивной разверткой;
- Чувствительность Цв.: 0.005 лк (F1.2, автоусиление вкл.); Ч/Б: 0 лк (ИК вкл.);
- Скорость затвора 1/100000 ~ 1 с; (характеристика неизменяемая)
- Объектив, 3.6 мм;
- Угол обзора объектива 82°/60°;
- Максимальное разрешение:
- Первый поток: 2592x1944;
- Второй поток: 704x576;
- Третий поток: 1920x1080;
- Битрейт видеосигнала 16 Кбит/с ~ 16 Мбит/с (CBR/VBR, настраиваемый) (характеристика неизменяемая);
- Кодек сжатия видео H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG - наличие;
- Сетевые протоколы IPv4/IPv6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, SNMP, UPnP, SIP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL - наличие;
- Совместимость ONVIF Profile S- наличие;
- Тревоги - Детекция движения, сетевая ошибка, выполняемые по событию действия – наличие;
- запись видео FTP-наличие;
- отправка фото по SMTP- наличие;
- HTTP уведомление – наличие;
- Возможность удаленной смены ПО- наличие;
- Цифровая стабилизация изображения, маска приватности, фильтрация IP-адресов BLC, HLC, ROI, Ant-fog, WDR - наличие;
- Сетевой интерфейс 1 RJ45 10M/100M Ethernet - наличие;
- Дальность ИК подсветки 30 м;
- Защита IP67- наличие;
- Степень вандалозащищенности IK10- наличие;
- Рабочие условия -40°C...+60°C, влажность 0-90% (без конденсирования);
- Питание PoE (802.3af) - наличие;
- Потребление не более 5.5 Вт.